

附件 1:

阳新县文化和旅游局体育健身器材采购项目采购需求

一、采购清单

序号	产品名称	单位	数量	参考图片	参数
1	三人扭腰器	件	21		<p>器材规格为：1220X1359X1330mm。</p> <p>立柱规格为<math>\Phi 114 \times 3</math>mm 焊管，把手规格为<math>\Phi 32 \times 2.5</math>mm 优质焊管，扭腰盘支撑管为<math>\Phi 60 \times 3.5</math>mm 焊管，扭腰盘为<math>\delta 4</math>mm 钢板一次冲压成型，并且表面边缘为6mm的圆弧过渡；轴承采用6205轴承，下面轴承为30205锥形轴承，外侧装有唇形密封圈。内置阻尼装置，紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。器材符合新国标GB19272-2011标准。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<math>&lt; 2</math>mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>
2	二位太空漫步机	件	21		<p>器材规格为：2034X522X1309mm。</p> <p>立柱规格为<math>\Phi 114 \times 3</math>mm 焊管，支撑横梁规格为<math>\Phi 89 \times 3.5</math>mm 焊管，摆腿规格为<math>\Phi 60 \times 3</math>mm 焊管，扶手规格为<math>\Phi 38 \times 3</math>mm 焊管，踏板为<math>\delta 4</math>mm 钢板一次冲压成型，踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧应不小于2mm，脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于<math>(3 \times 10^4)</math> mm<sup>2</sup>，摩擦系数应不小于0.5。摆腿采用内限位装置，单侧摆动角度为60° 轴承采用6206轴承，外侧装有唇形密封圈，踏板两端装有防撞胶条。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。器材符合新国标GB19272-2011标准。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<math>&lt; 2</math>mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>
3	提拉俯压训练器	件	21		<p>器材规格为：1215mm<math>\times</math>450mm<math>\times</math>1099mm。</p> <p>立柱规格为<math>\Phi 114 \times 3</math>mm 焊管，支撑管为<math>\Phi 60 \times 3</math>mm 焊管，扶手管为<math>\Phi 38 \times 3</math>mm 菱形花纹管，且扶手两端带有防脱落球头。器材符合新国标GB19272-2011标准。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<math>&lt; 2</math>mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，</p>

					且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
4	骑马机	件	21		<p>器材规格为：1482X448X1232mm。</p> <p>立柱规格为<math>\Phi 114 \times 3</math>mm焊管，支撑横梁规格为<math>\Phi 60 \times 3.5</math>mm焊管，座位和靠背均为<math>\delta 4</math>mm钢板一次冲压成型，并且表面边缘为6mm的圆弧过渡；摆杆采用内限位，限位耳片为10mm钢板，周圈倒角R3mm，轴承采用6206轴承，外侧装有唇形密封圈，脚踏管部位焊有防滑板。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。器材符合新国标GB19272-2011标准。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<math>&lt; 2</math>mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>
5	棋牌桌	件	21		<p>器材规格为：1784X1784X585mm。</p> <p>立柱规格为<math>\Phi 114 \times 3</math>mm焊管，座位支撑管为<math>\Phi 76 \times 3</math>mm焊管，座位为<math>\delta 4</math>mm钢板一次冲压成型，桌面整体为304不锈钢材质，桌面框架为<math>20 \times 30 \times 2.5</math>不锈钢管。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。器材符合新国标GB19272-2011标准。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<math>&lt; 2</math>mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>
6	上肢牵引器	件	21		<p>器材规格为：771X596X2280mm。</p> <p>立柱规格为<math>\Phi 114 \times 3</math>mm焊管，支撑横梁规格为<math>\Phi 60 \times 3.5</math>mm焊管，牵引绳重量小于600g且端部直径为51mm，摆杆采用内限位，轴承采用6205轴承，外侧装有唇形密封圈。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。器材符合新国标GB19272-2011标准。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<math>&lt; 2</math>mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>
7	双杠	件	21		<p>器材规格为：2428X744X1363mm。</p> <p>立柱规格为<math>\Phi 114 \times 3</math>mm焊管，杠面规格为<math>\Phi 48 \times 3.5</math>mm无缝管，杠面高度为1363mm。杠面长度为2400mm。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。器材符合新国标GB19272-2011标准。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<math>&lt; 2</math>mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和</p>

					酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
8	直埋式篮球架	副（一副两台）	15		器材规格为：2592×1800×3950mm。 立柱规格为φ165X4焊管，篮板为SMC材质，符合GB19272-2011标准，五支点，立柱和伸臂间采用外径60mm，壁厚3mm的优质钢管做斜撑加固，篮筐采用弹性篮筐（含尼龙篮网），篮筐离地面高度3050mm。拉杆采用φ48×2.5mm标准焊管，伸臂长1850mm。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。器材符合新国标GB19272-2011标准。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
9	室外乒乓球桌	副（一副两台）	15		器材规格为：2742×1570×912mm。 彩虹腿规格为φ60X3mm焊管，台面支撑框架为20X40X2mm矩管。球网为δ1mm钢板和φ20X2mm焊管焊接而成，彩虹腿连接撑为φ32X2.5mm焊管。台面尺寸为2740X1525mm，台面距地面高度为760mm，台面支撑框架采用4纵4横支撑管连接，台面为SMC材质，器材符合新国标GB19272-2011标准。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

注明：1.以上所有器材均要求有“中国体育彩票标识 阳新县文化和旅游局 捐赠”标识；

2.以上产品必须为同一品牌，产品必须通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格及符合《室外健身器材的安全通用要求》 GB19272-2011标准，通过NSCC国体认证加盖生产厂家鲜章，否则投标将无效！

## 二、商务要求：

- 1、最高限价：40万元；
- 2、供货时间：签订合同之日起15个日历天；
- 3、供货地点：阳新县文化和旅游局指定地点；
- 4、质保期：无人为破坏下，产品确保完好正常使用质保期为5年，并要有产品质量保险和公众责任险。
- 5、付款方式：所有货物送达阳新县文化和旅游局指定地点后，并由中标单位负责安装、调试完毕并通过文化和旅游局验收（领取验收单）后，15个工作日内，一次性全额付清。

## 附件 2:

# 供应商报名表

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

供应商名称(盖章)					
联系人姓名		联系人电话		联系人邮箱	
供应商提供的 报名资料	1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件,如供应商是自然人的提供身份证明材料。				
	2、近三年财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。				
	3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。				
	4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。				
	5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。				
	6、参加本次政府采购活动前三年内,必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单(须提供网站截图),在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》。				
	7、特定条件: (1) 供应商所提供的器材均要求印有“中国体育彩票标识  阳新县文化和旅游局捐赠”标识。 (2) 以上所投产品必须符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》新国标要求,提供国家体育总局质量监督检验中心出具检验报告和 NSCC 国体认证证书(官方网址查询真伪,且需提供有效证明材料,证明材料须提供原件真彩扫描打印件,缺一项认证作无效投标处理)为保证售后服务,所投器材需为同一品牌。				
供应商意见	供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等(可另页详细表述)。				

### 注意事项:

1. 供应商必须严格按照公告的内容和要求,完整递交有关资料,逾期递交的将予以拒收。
2. 供应商所递交的资料(全部盖有单位公章)必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的盖鲜章彩色电子扫描件、照片(相关证书和证明材料的扫描件),并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责,如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等,一律属于无效文件。
3. 须在邮件(附件文件名注明公司全称)注明公司全称、项目名称及项目编号(不注明我单位将拒收报名邮件)。